



1 Tussenisolator op houten palen

Toepassing als tussenisolator op houten palen. Bevestig het grootste deel op de houten paal met Gallagher schroeven (# 050000) (de meegeleverde schroef is hier niet geschikt voor!).


Tip: de paal moet minimaal 5cm boven het bovenste lint uitsteken.




Laat de isolator open staan. Herhaal de vorige stappen voor alle tussenpalen.




Leg vervolgens het lint in de openstaande isolator, en span het lint op.



Voor het naspannen van het lint of het vervangen van een isolator kunt u de isolator op eenvoudige wijze openen door de 2 lippen (!) naar elkaar te duwen.



Voor een meer permanente bevestiging kan de meegeleverde schroef gebruikt worden.



Haal de schroef uit het rubber en monteer deze, na het opspannen van het lint, vast in de isolator

1 Isolateur de ligne pour piquet en bois

S'utilise com me isolateur de soutien sur les piquets en bois. Fixez la partie la plus importante sur le piquet en bois à l'aide des vis Gallagher (# 050000). (Ne pas utiliser la vis fournie qui se trouve dans l'isolateur!).

Conseil: le piquet doit dépasser au minimum de 5 cm au dessus du ruban supérieur.

Laissez l'isolateur ouvert. Répétez les étapes précédentes pour tous les piquets intermédiaires. Placez ensuite le ruban dans l'isolateur ouvert et tendez le ruban.

Cliquez sur l'isolateur pour une fermeture parfaite.

Pour retendre le fil ou remplacer un isolateur, vous pouvez tout simplement ouvrir l'isolateur en poussant les 2 parties (!) l'une vers l'autre.

La vis fournie peut être utilisée pour une fixation plus permanente.

Retirez la vis du caoutchouc et fixez-la dans l'isolateur, après avoir retendu le fil.

1 Turbo Breitband Isolator an Holzpfehlen

Verwendung als Streckenisolator an Holzpfehlen. Montieren sie den größeren Teil mit Gallagher Schrauben (# 050000) an den Holzpfehl. (die mitgelieferte Schraube ist dazu nicht geeignet!).

Empfehlung: Der Pfahl sollte ca. 5 cm höher sein als das obere Band.

Lassen sie den Isolator „offen“. Wiederholen Sie die vorigen Schritte für alle Zwischenpfähle. Legen sie jetzt das Band in den Isolator und spannen sie das Band mit Hilfe der Eckisolatoren.

Schliessen Sie den Isolator so, so dass er einschnappt.

Für das Nachspannen des Bandes oder den Austausch eines Isolators können Sie den Isolator ganz leicht öffnen, indem Sie die 2 Laschen zusammendrücken.

Für eine noch dauerhaftere Befestigung kann die mitgelieferte Schraube verwendet werden.

Nehmen Sie die Schraube aus dem Gummi und montieren Sie sie, nach dem Spannen des Bandes, fest in den Isolator.

1 Insulators on intermediate posts

Utilisation as a tape insulator on wooden posts. Mount the base on the wooden posts using Gallagher screws (# 050000). (the screw supplied is not suitable here).

Tip: The post should be about 5 cm above the top tape.

Leave the insulator open. Repeat the previous steps for all intermediate posts. Put the tape in the insulator. Now pull the tape taut from corner to corner.

Close the insulator for a perfect seal.

To post-tension the tape or remove it from an insulator, simply open the insulator by pressing the 2 lips (!) together.

The screw supplied can be used for more permanent attachment.

Remove the screw from the rubber and insert it in the insulator after tensioning the tape.

1 Isolatorer på stängselstolpar

Används som isolator på trästolpe. Montera basdel på trästolpe, använd Skruv (art nr # 050000). (den medföljande skruven är inte lämplig för detta!).

Tips: Isolatorn bör placeras så att det är minst 5 cm stängselstolpe ovanför.

Lämna isolatorn öppen. Upprepa föregående steg på alla stängselstolpar. Placera bandet i isolatorn. Spänn bandet hårt mellan hörnstolparna.

Stäng isolatorn för en perfekt förslutning.

Innan bandet spänns åt eller en isolator byts ut kan isolatorn enkelt öppnas genom att trycka de 2 klackarna mot varandra.

För en mer permanent montering kan den medföljande skruven användas.

Ta ut skruven från gummit och montera den i isolatorn efter att bandet spänts.