

## Handleiding Poortgreep anker Art. nr. 028986

Het poortgreepanker wordt gebruikt voor het inhaken van een poortgreep, maar dient ook als stroomverbinder naar de afrastering toe en onder de doorgang door. Hierdoor wordt de stroomketen niet onderbroken. Gebruik hiervoor Gallagher grondkabel (# 066097) en een draadklem (010851).


### Als stroomverbinder naar de afrastering

1. Strip de grondkabel.
2. Monteer de grondkabel in het gat van de Poortgreepanker.
3. Verbind het andere eind van de grondkabel m.b.v een draadklem (#010851) aan het raster.

### Onder de doorgang door

1. Bevestig de grondkabel m.b.v. een draadklem (010851) aan het raster.
2. Geleid de stroom onder de doorgang door zodat als de doorgang open is er toch stroom op de afrastering blijft staan.
3. Bevestig de grondkabel m.b.v. een draadklem (010851) aan het raster. Of strip de grondkabel en monteer deze in het gat van het poortgreepanker.

1



## Mode d'emploi Isolateur d'ancrage N° d'art. 028986

L'isolateur d'ancrage est utilisé pour l'ancrage d'une poignée de porte, mais il sert également de connecteur électrique vers la clôture et sous la porte. De ce fait, la chaîne de courant n'est pas interrompue. Utilisez pour ce faire du câble doublement isolé Gallagher (# 066097) ainsi qu'un boulon d'assemblage (010851).

### En tant que connecteur de courant vers la clôture

1. Dénez le câble doublement isolé
2. Montez le câble doublement isolé dans l'orifice de l'isolateur d'ancrage.
3. Reliez l'autre extrémité du câble doublement isolé au moyen d'un boulon d'assemblage (#010851) à la grille.

### Sous la porte

1. Fixez le câble doublement isolé à la grille au moyen d'un boulon d'assemblage (010851).
2. Dirigez le courant sous la porte de façon telle que, lorsque la porte est ouverte, la clôture demeure électriifiée.
3. Fixez le câble doublement isolé à la grille au moyen d'un boulon d'assemblage (010851). Ou dénez le câble doublement isolé et montez-le dans l'orifice de l'isolateur d'ancrage.

## Anleitung Torgriffanker Art. Nr. 028986

Der Torgriffanker wird zum Einhängen eines Torgriffs verwendet, dient jedoch auch als Stromverbindung zur Einzäunung und unter dem Durchgang hindurch. Hierdurch wird der Stromkreis nicht unterbrochen. Verwenden Sie hierzu das Gallagher Erdkabel (# 066097) und eine Drahtklemme (010851).

### Als Stromverbindung zur Einzäunung

1. Entisolieren Sie das doppelt isoliertes Erdkabel.
2. Montieren Sie das doppelt isoliertes Erdkabel in dem Loch des Torgriff-Isolatoren.
3. Verbinden Sie das andere Ende des doppelt isoliertes Erdkabel mithilfe einer Verbindungsschraube (#010851) an der Einzäunung.

### Unter dem Durchgang durch

1. Befestigen Sie das doppelt isoliertes Erdkabel mithilfe einer Verbindungsschraube (010851) an der Einzäunung.
2. Führen Sie den Strom unter dem Durchgang durch, so dass - wenn der Durchgang offen ist - die Einzäunung dennoch unter Strom bleibt.
3. Befestigen Sie das doppelt isoliertes Erdkabel mithilfe einer Verbindungsschraube (010851) an der Einzäunung. Oder: Entisolieren Sie das doppelt isoliertes Erdkabel und montieren Sie dieses in das Loch des Torgriff-Isolatoren.

## Instructions Gate handle anchor Part No. 028986

The anchor is used to attach a gate handle, but also serves as a power connector to the fencing, to and under the gate. This avoids breaking the electrical circuit. Use Gallagher ground cable (# 066097) and wire clamp (010851).

### As power connector to the fencing

1. Strip the lead-out cable
2. Insert the lead-out cable in the hole in the gate handle anchor.
3. Use a joint clamp (#010851) to connect the other end of the lead-out cable to the fence.

### Under the gate

1. Use a joint clamp (010851) to connect the lead-out cable to the fence.
2. Guide the cable under the gate so that if the gate is open, there is still power to the fence.
3. Use a joint clamp to connect the lead-out cable (010851) to the fence. Or strip the lead-out cable and insert it in the hole in the gate handle anchor.

## Instruktioner Grindankare Art.Nr. 028986

Grindankaret används i kombination med ett grindhandtag, men det fungerar även som en anslutning till ditt stängsel. På detta vis undviker du att bryta den elektriska kretsen. Använd Gallaghers matarledning (066097) samt kontaktklämma (010851).

### Som strömkontakt till stängslet

1. Skala av en bit av jordningskabeln.
2. För in jordnings kabeln i grindankarets håll.
3. Använd en kontaktklämma (010851) för att koppla samman den andra änden av jordningskabeln och stängslet.

### Under grinden

1. Använd en kontaktklämma (010851) för att koppla samman jordnings kabeln med stängslet.
2. Led kabeln under grinden så att stängslet fortfarande är strömförande även om grinden är öppen.
3. Använd en kontaktklämma (010851) för att koppla jordningskabeln till stängslet eller skala jordningskabeln och för in den i grindankarets håll.

